

FICHA TÉCNICA – PARQUÍMETRO TICKETLINE® PSA-8

Descripción General.

El TicketLine PSA-8 es un parquímetro modular de acero inoxidable, diseñado para ofrecer durabilidad, eficiencia energética y compatibilidad con sistemas avanzados de gestión de estacionamiento. Su arquitectura de 128 bits y su diseño de una sola pieza lo convierten en un equipo robusto y preparado para ampliaciones futuras.

Sus características principales son:

- Estructura de acero inoxidable cepillado. — Chasis de 2 mm y placas frontales de 3 mm.
- Diseño modular — Facilita mantenimiento y ampliaciones casi sin uso de herramientas.
- Iluminación LED — En zona frontal de cortesía y pantalla.
- Pantalla LCD — 240×64 px, ampliable y retroiluminada.
- Compatibilidad EMV — Pagos bancarios online con banda magnética/ Chip y contactless FEIG para dispositivos con NFC
- Conectividad remota — 4G /Ethernet.
- Alimentación flexible —Red eléctrica, panel solar o versión híbrida (2026).
- Configurable por proyecto y tecnología escalable.



Especificaciones Técnicas.

Estructura de acero inoxidable de una sola pieza (2 mm), con placas frontales de 3 mm.

Tres puertas con llave codificada por proyecto independientes: Zona de servicio, recaudación e instalación.

Base de acero con marco de plástico compatible con toda la gama TicketLine.

Medio Ambiente.

Soporta temperatura entre -30 °C a +70 °C. La versión eléctrica tiene calefacción interior para mantener la misma temperatura y humedad durante todo el año.

Protección IP44 e IP65 en módulo de alimentación contra inundaciones y su electrónica interior. Protección contra la entrada de líquidos por vandalismo con desagüe interior y en puerta frontal.

Recaudación.

Caja de recaudación extraíble y autoblocante con llave de seguridad para su apertura (además de la puerta principal). Imprime un reporte automático al sustituir o extraer la caja.

WSA-electronic Parquímetros, S.L.

Plaça de les Arts, N°3. 08401- Granollers. BARCELONA
www.wsa-electronic.es

REV.-1 (2026)



Comunicaciones.

Conexión permanente 4G con ParkingOffice2 para el envío de estadísticas, alarmas y parámetros, consultas bancarias o configuración remota

Posibilidad de integración con terceros mediante API, comunicación permanente 4G con servidores externos para la integración con Smart City, app pago móvil o gestión de las denuncias.

Sistema escalable y configurable a petición del cliente.

Alimentación.

Panel solar integrado con batería de gel de 65Ah o versión Red eléctrica conectada al alumbrado público o directa a cuadro. Opción híbrida disponible con funcionamiento red eléctrica y panel solar integrado en el techo con inversor y batería.

Controlador.

Microcontrolador de 128 bits, Sistema operativo multitarea basado en Linux y memoria no volátil expandible.

Impresión.

Impresora térmica con presentador. Soporte para gráficos, logos y códigos de barras. Bobina blanca sin marcas ni pre-cortes hasta 5.000 tickets.

Teclado.

Teclado antivandálico de 12 o 40 botones, para la inserción de matrículas y cancelación electrónica de denuncias.

Pantalla.

LCD/ Led de 240×64 px., ampliable a 10" táctil. Retroiluminada configurable con hasta 8 idiomas y 4 botones de sensor programables.

Monedas.

Entrada anti-pin y anti-pesca para evitar la entrada de cuerpos extraños. Canal de desagüe interior en caso de entrada de líquidos a presión Selector configurable hasta 16 monedas y aceptación de Token.

Certificaciones.

Cumplimos con la normativa europea EN 12414:2020, DIN, IEC, ISO y EMV para pagos bancarios on-line. Incluye certificación de accesibilidad PMR. (Personas con Movilidad Reducida).

Dimensiones.

Estándar 362 × 1576 × 358 mm y pintura anti-grafiti estándar RAL9005. Opcionalmente se puede pintar de otro color.

