

La nueva generación de Parquímetros de WSA-electronic, representa el más alto nivel de soluciones técnicas adecuados a sus necesidades actuales y futuras.

Nuestros nuevos productos, están avalados por 20 años de experiencia en el desarrollo, producción, distribución por todo el mundo, y son lo suficientemente flexibles para cubrir las aplicaciones más diversas.

Conserva las características mas exitosas de los modelos predecesores.

- Estructura continua de Acero Inoxidable.
- Un diseño excepcional.
- Gran capacidad de papel.
- Función de devolución de cambio.
- Alta fiabilidad.
- Cambio de piezas sin necesidad de herramientas.

Consideración de las normas más recientes, como por ejemplo:

- Política de seguridad para los parquímetros VdS 3546 P3
- EMV certificación (procesamiento de tarjetas de crédito)

Aplicación integral de las nuevas tendencias

- Iluminación por LED
- Módulo solar totalmente integrado
- Interfaz de usuario con pantalla de control a color TFT táctil

Mejor capacidad de Administración:

- Datos adicionales para el análisis estadístico.
- Mayor flexibilidad para los operadores, con arquitectura de Sistema Abierto



Parámetros técnicos



módulos fotovoltaicos integrados



configuración nocturna



procesamiento de tarjetas

El Ticketline7 consiste en una máquina básica y flexible que puede ser configurada según las opciones deseadas.

Estructura-Chasis

Estructura única y de una pieza en acero inoxidable de 3 mm (2 mm), superficie pulida, dimensiones (DMS) 410 x 1850 x 320 mm, 3 puertas frontales distintas para servicio, caja de recaudación y conexión a la red eléctrica.

Base- anclaje compatible con los antiguos modelos Ticketline con adaptadores disponibles.

Medio ambiente

-30 ... +70 ° C, 97% de humedad relativa, Protección IP 33

Sistema de cajas de recaudación

Caja de recaudación extraíble y autobloqueante, compatible con todos los modelos TicketLine. Volumen aproximado de 4L.

Seguridad

Caja fuerte, certificado VdS 3546 P3, opcional bloqueo electrónico para la caja de recaudación.

Fuente de alimentación

Alimentación red eléctrica 230V/115V, Solar (módulos fotovoltaicos integrados).

Batería, Alumbrado público (Red eléctrica nocturna).

Control

Bajo consumo. Microcontrolador de 32 bits, Multitarea OS. Parada con sólo pulsar un botón.

Memoria de datos integrada de 24 MB, ampliable con tarjeta Secure Digital con un mínimo de 4GB.

Impresión de ticket

Impresora térmica con capacidad de gráficos, corte parcial y total. Soporte para códigos de barras.

Rollo-bobina de papel de 665m. Emite hasta 12.000 tickets. Detección de atasco, sensor de rollo bajo.

Pantalla

Estándar: 240X64 Pantalla gráfica LCD (opcional con botones de sensor programable en el borde inferior).

Opción 1: WideVGA pantalla TFT color (opcional con botones de sensor programable en el borde inferior).

Opción 2: WideVGA pantalla TFT color con interfaz táctil.

Procesamiento de monedas

Entrada de moneda electrónica seguridad Anti-PIN. Monedero electrónico con lectura de hasta 16 tipos de moneda diferentes, y 6 tubos de devolución de cambio con sistema automático de auto-llenado.

Alternativa de Selector de monedas con lectura de hasta 16 tipos de moneda estándar.

Lector de billetes, opcional.

Procesamiento de tarjetas

Lector híbrido de tarjetas magnéticas y chip.

Alternativa con solución de Certificación EMV para tarjetas bancarias.

Interfaz de usuario

Botones de gran tamaño para las funciones básicas (Cancelar / Petición), Tecnología piezoeléctrica.

Opcionalmente, se pueden programar 5 botones en el inferior de la pantalla. Pantalla táctil opcional.

Sistema de audio

Altavoces estéreo max. 10W, Micrófono

Comunicación

GSM, 4G, Ethernet.

Transmisión de estadísticas, datos de tarifa, cambio de parámetros, errores, alarmas ...

Conexión al sistema de gestión central TicketLine ParkingOffice®.

Opciones de configuración por el operador

Operación y parámetros de comunicación. Tarifas. Diseño del ticket. Diseño de la pantalla.

Configuración nocturna

Iluminación de cortesía LED de alto brillo siempre encendida (También con tecnología solar).

Iluminación frontal. Iluminación superior. Iluminación en la caja de devolución de moneda y del ticket

Iluminación interna para servicio.

Producto Alemán de calidad - de larga duración y fabricado de acuerdo a los métodos ambientalmente compatibles.

WSA electronic GmbH & Co. KG
Am Wildengrund 1
D-98553 Altendambach

Tel: +49 3681 455 38-0
Fax: +49 3681 455 38-11

wsa@wsa-electronic.de
www.wsa-electronic.de